



Clarity⁶ 六类跳线

Clarity. 至尊选择

奥创利的 Clarity⁶ 六类跳线技术为六类结构化布线性能带来了显著的提高。

先进的控制跳线端接技术提高了跳线、插座和配线架的性能。更小的插头端接误差范围允许相应的硬件被设计和调整生成该性能超群的跳线。Clarity⁶ 跳线使用新的已申请专利的 Paralign[™] 2 端接技术。Paralign[™] 2 端接技术保持了从线缆外皮到端接触点的线对的完整性。插头被设计在TIA推荐的NEXT中心值范围内。

Clarity⁶ 跳线的性能超过了 TIA 六类元器件要求。这些跳线的端接得到很好的控制，以使之与 Clarity⁶ 其它的连接硬件完全匹配，并提供现场能测量到的最佳的性能。跳线、插座和配线架匹配设计增强了信噪比，并为链路或信道提供透明的信号通道。

特性

- 符合 TIA/EIA-568-B.2-1 六类元器件规范
- 通过第三方元器件测试和认证
- 出厂时进行了六类性能测试
- 与 Clarity⁶ 插座和配线架配合使用，提供透明传输
- 插头位于 TIA 中心值，线对双层触点排列
- 无障碍设计降低应力
- 兼容 T568A 和 T568B 配线方式
- 无障碍设计提供应力释放
- 兼容图标并支持 TIA/EIA 606 标准
- 有四种标准颜色可选择
- 兼容三类、五类和超五类标准
- 中值化插头端接

订货信息

产品编号	描述	长度
OR-MC603-06	六类模块化跳线 蓝色	0.91 m (3')
OR-MC605-06	六类模块化跳线 蓝色	1.52 m (5')
OR-MC607-06	六类模块化跳线 蓝色	2.13 m (7')
OR-MC609-06	六类模块化跳线 蓝色	2.74 m (9')
OR-MC615-06	六类模块化跳线 蓝色	4.57 m (15')
OR-MC625-06	六类模块化跳线 蓝色	7.62 m (25')

其他颜色的跳线，只需改变产品编号的最后两位即可，如：
黄色 -04, 蓝色 -06, 白色 -09

规格

材料

插头外壳：透明聚碳酸酯 UL® 94V-0

插头触点：磷铜，表面 50 微英寸镀金

线缆：六类标准的线缆，四对 24 AWG 导线，PVC 外皮

性能

符合 TIA/EIA-568-B.2-1 六类元器件要求

通过第三方元器件认证

UL® 注册

额定插拔次数为 750 次

插头和端接符合 FCC 68 章和 IEC 60603-7 要求

相关 Clarity 产品

TJ6 系列 Clarity 6 TracJacks

PHD66U 系列高密度 Clarity 6 配线架

110AB6 系列 Clarity 6 110 跳接系统

TracJack、Clarity 和 Paralign 均为 Ortronics 的注册商标。

